

Fugenrein

Einsatzgebiet

- Verfahren:** Spezialreiniger
- Oberflächen:** Reinigung von Fugen und Oberflächen.
- Hinweis:** Nicht geeignet für Buntmetalle (z.B.: Aluminium)



Art.Nr. 1362

Karton

2 x 1 L

pH = 13
im Konzentrat

Eigenschaften

- Inklusive Spezialschaumdüse
- Basis: Aktivchlor

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



Auf die Fugen bzw. Oberfläche aufsprühen und nach einer Einwirkzeit von 5 min. abspülen (mechanische Reinigung ggf. notwendig). Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Anwendungshinweise

Nicht mit sauren Reinigern wie flüssigen oder pulverförmigen WC-Reinigern gleichzeitig anwenden. Kleidung, Textilien, Möbel und Teppiche vor Spritzer schützen (Bleichwirkung)! Bei gefärbten und empfindlichen Oberflächen die Verträglichkeit an einer unsichtbaren Stelle prüfen

Dosierung

unverdünnt

Lagerhinweis

Das Produkt kann im Temperaturbereich von 5 °C bis +30 °C gelagert werden.

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!